



"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ" ЕООД
ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Разрешение на МРРБ № РОССП 07 от 15.09.2016 год.

Регистрационен номер 07 от регистъра на МРРБ

Република България, София 1618, бул."Никола Петков" 86, тел: 028561082, факс: 029559638, e-mail: nisi@nisi.bg, web: www.nisi.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 07-НУРВСПСРБ-25.8



Издава се на основание чл.14, ал.1 и/или ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителните продукти:

ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ

от полиетилен (PE-HD) и полипропилен (PP) със сложно структурирана конструкция на стената (гладка вътрешна и профилирана външна повърхност), тип „В“, предназначени за безнапорно подземно отводняване и канализация в и извън сгради, с номинални размери:

$110 \leq DN/OD \leq 400$ mm и $150 \leq DN/ID \leq 600$ mm SN 2, SN 4, SN 8, SN 16,

с търговска марка „GOFRI KAN“

**в асортимент и размери, дадени в приложение 1
и декларирани показатели съгласно приложение 2 на този сертификат,**

пуснати на пазара от

„ПЛАСТЕК“ ООД

гр. Пловдив, ул. "Удроу Уилсън" № 14

и произвеждани в

завод на **„ПЛАСТЕК“ ООД**

гр. Пловдив, ул. "Удроу Уилсън" № 14

Този сертификат удостоверява, че продуктите са оценени съгласно

БДС EN 13476-3:2018+A1:2020 и БДС EN 13476-3:2018+A1:2020/NA:2021

и съответстват на националните изисквания, определени в

т.12 на Приложение № 2 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.

на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Този сертификат е издаден за първи път на **29.08.2025 г.** и остава валиден до **28.08.2028 г.**, при условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продуктите и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

гл. ас. д-р инж. В.ВАСИЛЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ на ЛОС

МАЯ КОСЕВА
УПРАВИТЕЛ на НИСИ



гр. София, 29.08.2025 г.

Към сертификата има две приложения от общо 2 стр., които са неразделна част от него.



"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ" ЕООД

ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Разрешение на МРРБ: № РОССП 07 от 15.09.2018 г.

Регистрационен номер 07 от регистъра на МРРБ

Република България, София 1618, бул. "Никола Петков" 86, тел: 028561082, факс: 029559638, e-mail: nsi@nisi.bg, web: www.nisi.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

към СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 07-НУРВСПСРБ-25.8

издаден на 29.08.2025 г., гр. София

АСОРТИМЕНТ и РАЗМЕРИ

на **тръби и свързващи части** от полиетилен висока плътност (PE-HD) и полипропилен (PP) с търговска марка **GOFRI KAN**, произвеждани от „ПЛАСТЕК“ ООД, включени в обхвата на сертификата

Размери и напречна коравина за тръби от PE-HD

Номинален размер DN/OD и DN/ID	Клас напречна коравина (т. 9.1.1. от БДС EN 13476-3)
OD: 110; 125; 160; 200; 315; 400	SN4; SN8; SN 16
ID: 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600	SN 2; SN4; SN8; SN 16

Размери и напречна коравина за тръби от PP

Номинален размер DN/OD и DN/ID	Клас напречна коравина (т. 9.1.1 от БДС EN 13476-3)
OD: 160; 200; 315; 400	SN4; SN8; SN 16
ID: 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600	SN 2; SN4; SN8; SN 16

Групи, видове и размери на свързващи части за тръби GOFRI KAN от PE-HD и PP

Асортимент свързващи части	Номинален размер DN/OD и DN/ID
Коляно 90° Дъга 15°, 30°, 45°, 60°	От DN 110 до DN 600 От DN 110 до DN 600
Отклонение 30°, 45°, 60° Отклонение – намалител 30°, 45°, 60° Тройник/тетка 90° Тройник/тетка – намалител 90°	DN110 ÷ 600/ DN110 ÷ 600 DN110-600/ DN110 ÷ 600 DN110 ÷ 600/ DN110 ÷ 600 DN110 ÷ 600/ DN110 ÷ 600
Двойнощекови муфи Проходни муфи Проходи Намалител Тапа Други	OD110 ÷ OD400; ID150 ÷ ID 600 OD110 ÷ OD400; ID150 ÷ ID 600 от DN 110 до DN 600 от DN 110 до DN 600 OD110 ÷ OD400; ID150 ÷ ID 600 OD110 ÷ OD600; ID150 ÷ ID 600

продължава



"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ" ЕООД

ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Разрешение на МРРБ: № РОСПЛ 07 от 15.08.2016 год.

Регистрационен номер 07 от регистъра на МРРБ

Република България, София 1618, бул. "Никола Петков" 86, тел: 028561082, факс: 029559638, e-mail: nisa@nisi.bg, web: www.nisi.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

към СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 07-НУРВСПСРБ-25.8

издаден на 29.08.2025 г., гр.София

ДЕКЛАРИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

на тръби и свързващи части от полиетилен висока плътност (PE-HD) и полипропилен (PP)

с търговска марка **GOFRI KAN**, произвеждани от „ПЛАСТЕК“ ООД,

включени в обхвата на сертификата

Характеристика	Метод за изпитване	Показател	
		Група по размер $110 \leq DN/OD \leq 400 \text{ mm}$ SN 4, SN 8, SN 16	Група по размер $150 \leq DN/ID \leq 600 \text{ mm}$ SN 2; SN 4, SN 8, SN 16
Външен вид и цвят	визуално	PE -HD-Черни отвън, зелени отвътре PP -кафяви отвън, светло сив/мръсно сив отвътре Съответства на т.6 на БДС EN 13476-1:2018	PE-HD -Черни отвън, жълти отвътре PP -кафяви отвън, светло сив/мръсно сив отвътре Съответства на т.6 на БДС EN 13476-1:2018
Геометрични характеристики, mm: - среден външен диаметър - среден вътрешен диаметър - дебелина на стената	БДС EN ISO 3126	Съответстват на таблици 5, 6 и т. 7.2 на БДС EN 13476-3: 2018+A1:2020	Съответстват на таблици 5, 6 и т. 7.2 на БДС EN 13476-3: 2018+A1:2020
Якост на удар при 0°C (метод по часовниковата стрелка)	БДС EN ISO 3127	$TIR \leq 10 \%$	$TIR \leq 10 \%$
Напречна коравина, SN, kN/m ²	БДС EN ISO 9969	$\geq 4 \text{ kN/m}^2$ (за SN 4) $\geq 8 \text{ kN/m}^2$ (за SN 8) $\geq 16 \text{ kN/m}^2$ (за SN 16)	$\geq 2 \text{ kN/m}^2$ (за SN 2) $\geq 4 \text{ kN/m}^2$ (за SN 4) $\geq 8 \text{ kN/m}^2$ (за SN 8) $\geq 16 \text{ kN/m}^2$ (за SN 16)
Напречна гъвкавост	БДС EN ISO 13968	Няма разслояване, напукване в структурата на стената и трайно изкривяване съгласно т. 9.1.2 на БДС EN 13476-3:2018+A1:2020	Няма разслояване, напукване в структурата на стената и трайно изкривяване съгласно т. 9.1.2 на БДС EN 13476-3:2018+A1:2020
Устойчивост на нагряване (изпитване в сушилна)	БДС ISO 12091	Няма разслояване, пукнатини или мехури съгласно таблица 12 на БДС EN 13476-3:2018+A1:2020 -	Няма разслояване, пукнатини или мехури съгласно таблица 12 на БДС EN 13476-3:2018+A1:2020
Водонепропускливост (за конфекционирани свързващи части, произведени от повече от един елемент)	БДС EN ISO 13254	Няма течове	Няма течове

гл. ас. д-р инж. **В.ВАСИЛЕВА**
РЪКОВОДИТЕЛ на ЛОС

МАЯ КОСЕВА
УПРАВИТЕЛ на НИСИ

